

# AmphiSilan Mélyalapozó LF

(AmphiSilan Konzentrát)

A145

## Oldószermentes, környezetkímélő hidrofób alapozó

### **Termékleírás**

Oldószermentes, környezet-kímélő és szagtalan alapozó hidrofób tulajdonságokkal.

### **Felhasználási terület:**

Speciális erősítő és kiegyenlítő alapozó erősen porózus, szívó és gyengén szívó vakolatokra valamint mészhomok falazatra AmphiSilan bevonatok előtt.

### **Tulajdonságai:**

Vízzel hígítható, környezet-kímélő, szagtalan, VOB szerint időjárásálló, víztaszító, CO<sub>2</sub>-áteresztő, vízpára áteresztő, könnyen és gyorsan felhordható. Felület erősítő hatását, jól beszívódik.

### **Anyagbázis:**

Modifikált vizes bázisú, szilikon tartalmú akril gyanta, hidrofób.

### **Sűrűség:**

Kb. 1,01 g/cm<sup>3</sup>

### **Szín:**

Zöld transzparens

### **Raktározás:**

Hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig raktározható.

### **Kiszáradás:**

10 liter

### **Hulladék elhelyezés:**

Kizárólag teljesen kiürített edényt szabad újrafeldolgozásra leadni. A maradék anyagot hagyjuk beszáradni és az építési vagy háztartási hulladékkal együtt kell megsemmisíteni.

### **Feldolgozás**

Az alapfelület legyen száraz, tiszta és tapadást gátló anyagoktól mentes.

### **A bevonat felépítése:**

Durva porózus, szívó, erősen porló vakolatokra, valamint mészhomok falazatokra egy réteg AmphiSilan Mélyalapozó LF hígítatlanul felhordva.

### **Felhordás:**

Ecsettel, hengerrel vagy Airless szóróval.

### **Figyelem!**

Nem alkalmazható vízszintes, csapadékvíznek kitett felületeken.

### **Összeférhetőség:**

Más festékekkel együtt nem alkalmazható egy felületen.

### **Takarások:**

A környező, nem festendő szerkezeti elemeket, különösen a fa, üveg, kerámia, klinker, terméskő, fém és lakkozott felületeket gondosan le kell takarni,

az esetleges fröccsenéseket bő vízzel azonnal lemosni.

### **Feldolgozási hőmérséklet:**

Min. +5 °C alap- és környezeti hőmérséklet.

### **Száradási idő:**

+20 °C-on és 65 % relatív levegő páratartalom mellett 12 óra elteltével átvonható. Alacsonyabb hőmérsékleten vagy magasabb páratartalom mellett a száradási idő megfelelően hosszabbodik.

### **Szerszámok tisztítása:**

Használat után azonnal vízzel, esetleg háztartási tisztítószer adagolásával.

### **Biztonsági előírások:**

Gyerekek elől elzárandó! A bőrre vagy szembe kerülve azonnal bő vízzel mossuk le. Szóráskor a festékdödöt nem szabad belélegezni. Nem juthat nyílt vizekbe vagy a csatornahálózatba.

### **Műszaki információ:**

A gyakorlatban előforduló összes felület és annak alapozási technikája nem részletezhető ebben a termékismertetőben. Bonyolultabb eseteknek szaktanácsadóink részletes, az adott objektumra vonatkozó segítséggel állnak a rendelkezésre.