

# Caparol Haftgrund (Primalom Universal Haftgrund)

## Vízzel hígítható, pigmentált és tapadást közvetítő alapozó festék

**A654****Termékleírás****Alkalmazási terület:**

Speciálisan mint tapadást közvetítő, tapadó előbevonat sima és kis mértékben szívó felületekhez rákövetkező diszperziós-, szilikát- és szilikon-emulziós anyagokból készült bevonatok esetén.

**Kötőanyag-bázis:**

Akrilát, szilikát, szilikon-emulziós bázis.

**Szín:** Fehér**Színezés:**

Primacolorral vagy Primalon teljes- és árnyaló festékekkel (maximum 5 %).

**Tárolás:**

Hűvösen és fagytól mentesen. Eredeti csomagolásban lezárva 12 hónapig tárolható.

**Kiszerezés:**

15 kg

**Hulladék elhelyezése:**

Különleges hulladék-depónia, különleges hulladék-égetés. Háztartási hulladékkal nem szabad eltávolítani, hanem a problematikus anyagok gyűjtőhelyén kell leadni.

Csatornahálózatba vagy természetes vizekbe engedni nem szabad.

**Feldolgozás**

Az alapoknak szennyeződésektől, tapadást gátló anyagoktól menteseknek és száraznak kell lenniük. Egy alapmázolás eseténként az alaptól függően max. 5 % vízzel hígítva.

**Felhordási eljárás:**

Kenéssel, hengerezéssel vagy szórással. (Airless készülék számára nem alkalmas).

**Feldolgozási hőmérséklet:**

Környező levegőre, anyagra és alapra: min. +5 °C. Közvetlen napsugárzástól óvni kell. Esőben vagy erős szélben nem szabad feldolgozni. Óvatosság az éjszakai fagyveszélynél!

**Hígítás:** Tiszta vízzel (max. 5 %).

**Felhasználás:**

Mintegy 200–300 g/m<sup>2</sup> (irányérték garancia nélkül, egzakt felhasználást próbafelület útján kell meghatározni).

**Száradási idő:**

+20 °C és 65 % relatív légnedvesség esetén legalább 12 óra múlva száraz

felületű és átkenhető. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb légnedvesség meghosszabbítja a száradási időt.

**Szerszámok tisztítása:**

Használat után azonnal, vízzel.

**Kérjük figyelembe venni:**

A terméknek speciális tulajdonságát megtartása végett nem szabad más termékekkel elegyíteni.

**Egyéb információk:**

Ez a termék nem veszélyes készítmény a kémiai törvény értelmében. Mégis kérjük Önöket, hogy szív- és légzőszervi védelemmel, valamint szemvédelemmel ellátva a feldolgozás során szokásos óvatossági és higiénés intézkedéseket. Nem szabad, hogy gyermekek kezébe kerüljön. Kiöntés esetén folyadékmegkötő szerekkel (homok, fűrészforgács vagy hasonló) kell felitatni és eltávolítani.

**Műszaki tanácsadás:**

Minden a gyakorlatban előforduló alapot és azok felvitel-technikai kezelését ebben a brosúrában nem lehet kiárgyalni. Nehézkese esetekben szaktanácsadóink részletes és a tárgyra vonatkozó tanácsokkal állnak az Önök rendelkezésére.