

Capadecor Bordüre

Díszítőcsík, öntapadós hátoldallal

890

Termékleírás

Alkalmazás:

A Capadecor Bordüre-ök alkalmazhatóak kiegészítő rendszerelemként, különösen a Capaver üvegszövet tapéta rendszer esetén. A bordúrok öntapadós hátoldallal rendelkeznek és a fedőréteg előtti alap, vagy köztes rétegre ragaszthatók fel.

Alapanyag:

A bordúrok cellulózpoliészter csíkok, kvarchomok bevonattal, a hátoldal akrilát bázisú ragasztóval bevont.

A mintázat:

Típus	Szélesség	
	8 cm	12 cm
	08.01	12.06
	08.02	12.07
	08.03	12.08
	08.04	12.09
	08.05	12.10

Tekercsméret:

08... = 10 m x ca. 8 cm

12... = 10 m x ca. 12 cm

Szállítási egység:

6 tekercs/ karton

Tárolás: Száraz helyen.

Hulladék elhelyezése:

Építési hulladékként távolítható el.

Feldolgozás

Alapfelület:

Az alapfelületnek száraznak, tisztának, pomentesnek, hordképesnek és egyéb alkotóelemeiktől mentesnek kell lennie.

A Capadecor Bordüre-t mindig egy hordképes, festett alapfelületre kell felragasztani. Ez lehet akár egy alapozott falfelület, elő- vagy köztes rétegű üvegszövet, vagy köztes rétegű fűrészporos réteg vagy hasonló felületek.

A Capadecor Bordüre-t különböző technikákkal lehet felvinni.

- **Egy** szín a díszítőcsíkra és a falra: Capadecor Bordüre-t felragasztani és egy rétegben ugyanazt a színt fedőréteggé felhordani. Ebben az esetben a bordúr világos-sötét effektussal emelkedik ki az alapfelületből.

Vagy

- **Két** különböző szín a díszítőcsíkra és a falra:

a) Capadecor Bordüre-t a kész, fedőréteggel bevont falra, felül és alul az öntapadós ragasztócsíkkal felragasztani és a bordúrt a kívánt színre festeni. Vagy

b) Capadecor Bordüre-t a ragasztás előtt a kívánt színre festeni és

megfelelő száradás után a teljesen száraz fedőréteggel a készrefestett falra ragasztani.

A hátoldalon levő fóliát kb. 30 cm-ig lehúzni és a bordúrt hengerrel kisimítva felrakni. A bordúr az első felrakást követően könnyen levehető, és ismét felragasztható, így a korrigálások könnyen elvégezhetőek.

A bordúrt lehetőség szerint olyan egyenletesen és vékonyan kell bevonni, hogy a maximális kontraszt hatás érzékelhető legyen a kvarc (sötét) és az alapcsík (világos) között.

Figyelem:

Durva strukturáltságú üvegszöveten a szövetszerkezet könnyen láthatóvá válhat az alappapíron. Finom és közepes strukturáltságú üvegszöveten fényes felület érhető el. A bordúrok a fedőréteg felhordása után felhagyagósodhatnak, azonban száradás után visszahúzódnak.

Műszaki tanácsadás:

Ez a Műszaki Ismertető nem foglalkozhat valamennyi, a gyakorlatban előforduló alapfelülettel és azok festéstechnikai előkészítésével.

Nehéz esetekben kérje szaktanácsadóink részletes és egyedi megoldást nyújtó véleményét