

AmphiSilan Színezőfesték

Vízzel hígítható, környezetkímélő, színtartó, szilikongyanta bázisú színezőfesték

Termékleírás

Vízzel hígítható, környezetkímélő, színtartó, szilikongyanta bázisú színezőfesték

Felhasználás:

AmphiSilan homlokzatfesték színezésére valamint intenzív színhatású falbevonatok és festmények készítéséhez.

Tulajdonságai:

Vízzel hígítható, környezetkímélő, szagsemleges, VOB szerint időjárásálló, víztaszító, nem filmképző, mikroporózus, kiváló vízpára átteresztő (sd H2O <0,05 m), kiváló CO₂-áteresztő, jól takaró, agresszív légszennyező anyagokkal szemben ellenálló, gombák, algák és moha megtelepedését akadályozza, festszükségmentes, termoplasztikus, könnyen feldolgozható, alkálirezisztens, nem szappanosodik.

Alapanyag:

Szilikongyanta emulzió DIN 18363, 2.4.1 fejezet szerint.

Sűrűség: Kb. 1,57 g/cm³

Anyagfelhasználás:

Kb. 150-200 ml/ m²

Az anyagfelhasználási érték egy rétegre, sima alapfelületre vonatkozik.

Durva felületen az anyagfelhasználás arányosan nő. A pontos értékeket a helyszínen próba felhordásával kell megállapítani.

Száradási idő:

+ 20 °C-on és 65% relatív levegő páratartalom mellett legkorábban 12 óra elteltével átvonható. Alacsonyabb hőmérsékleten hosszabb, esetenként több napos száradási idővel kell számolni.

Színek:

Sárga, umbra, kobaltkék, zöld, fekete, oxidvörös, okker, oxidnarancs és oxidbarna.

Fény:

Matt, DIN 53 778 szerint.

Feldolgozás

Alkalmas alapok:

Az alapfelület legyen tiszta és tapadásgátló anyagoktól mentes.

Rétegfelépítés:

AmphiSilan homlokzatfesték színezéséhez. Önálló bevonatként vagy közbülső réteggént max. 10%-ban vízzel hígítva alkalmazható.

Felhordás:

Ecsettel, hengerrel vagy Airless szóró berendezéssel.

Szerszámok tisztítása:

Használat után azonnal vízzel, esetleg háztartási tisztítószer hozzáadásával.

Figyelem!

Nagyobb felületek festésekor a foltosodás elkerülésére az egybefüggő felületeket egyszerre, ún. "nedvesre" eljárással kell festeni. Vízszintes, csapadékvíznek kitett felületekre ne használjuk.

Összeférhetőség:

Az AmphiSilan színezőfestéket nem szabad más festékekkel, különösen diszperziós vagy szilikát bázisú színező anyagokkal vagy színező koncentrátumokkal összekeverni. Kizárólag Amphisilan homlokzatfesték színezésére alkalmas.

Takarások:

A környező, nem festendő szerkezeti elemeket, különösen a fa, üveg, kerámia, klinker, terméskő, fém és lakkozott felületeket gondosan le kell takarni, az esetleges fröccsenéseket bő vízzel azonnal lemosni.

Alsó feldolgozhatósági hőmérséklet:

+5 °C alap- és környezeti hőmérséklet.

Raktározás:

Hűvös, de fagymentes helyen 12 hónapig raktározható.

Kiszerelés:

750 ml és 5 liter

Biztonsági előírások:

Gyerekek számára nem hozzáférhető helyen tároljuk! A bőrre vagy szembe kerülve azonnal bő vízzel mossuk le. Szóráskor a festékködöt nem szabad belélegezni. Nem juthat nyílt vizekbe vagy a csatornahálózatba.

Megsemmisítés:

Kizárólag teljesen kiürített edényt szabad újrafeldolgozásra leadni. A maradék anyagot hagyjuk beszáradni és az építési vagy háztartási hulladékkal együtt kell megsemmisíteni.

Műszaki vevőszolgálat:

A gyakorlatban előforduló összes felület és annak alapozási technikája nem részletezhető ebben a termékismertetőben. Bonyolultabb eseteknek szaktanácsadóink részletes, az adott objektumra vonatkozó segítséggel állnak a rendelkezésre.